




221512110261



2507005L

# 检测报告

检测对象: 地下水

委托单位: 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司

委托单位地址: 山东省淄博市淄川区淄川经济开发区  
招村社区唐骏欧铃路 1 号

委托日期: 2025 年 08 月 27 日

报告日期: 2025 年 10 月 09 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)





# 检测报告

报告编号: 2507005L 号

第 1 页 共 7 页

委托单位	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司		
委托单位地址	山东省淄博市淄川区淄川经济开发区招村社区唐骏欧铃路 1 号	检测类别	例行检测
联系人	葛经理	联系电话	13255338658
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2025.09.04~2025.09.25	接样日期	2025.09.04~2025.09.15
样品数量	水样: 塑料瓶 3×3 个; 玻璃瓶 10×3 个。		
样品状态	水样: 液态、无色。		
判定依据	/		
结 论	不作判定。		
编制人:	戴夫婷		
审核人:	袁人元		
批准人:	李绍堂		
	<div style="text-align: right;">             检验检测专用章            签发日期 2025 年 10 月 09 日         </div>		



## 检测报告

报告编号：2507005L 号

第 2 页 共 7 页

### 一 水质检测结果

采样日期			2025.09.04	2025.09.15	2025.09.04
点位			上游水井	中游水井	下游水井
样品编号			2507005LS001	2507005LS002	2507005LS003
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	色度	度	5	5L	5L
2	嗅和味	无量纲	无	无	无
3	浑浊度	NTU	3.3	1.7	0.5L
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	无
5	pH 值	无量纲	7.3	7.3	7.4
6	总硬度	mg/L	565	77.0	521
7	溶解性总固体	mg/L	$1.18 \times 10^3$	709	$1.02 \times 10^3$
8	硫酸盐	mg/L	144	244	178
9	氯化物	mg/L	123	102	50.4
10	铁	mg/L	0.23	0.03L	0.08
11	锰	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
12	铜	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L
13	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
14	铝	mg/L	0.022	0.021	0.008L
15	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
16	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	0.050L	0.050L
17	耗氧量	mg/L	1.12	1.27	1.69
18	氨氮	mg/L	0.029	0.035	0.041
19	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
20	钠	mg/L	29.0	191	33.2



## 检测报告

报告编号：2507005L 号

第 3 页 共 7 页

采样日期		2025.09.04	2025.09.15	2025.09.04	
点位		上游水井	中游水井	下游水井	
样品编号		2507005LS001	2507005LS002	2507005LS003	
序号	检测项目	单位	检测结果		
21	亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.003L	0.074	0.015
22	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	11.8	1.0	19.3
23	氟化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
24	氟化物	mg/L	0.73	0.61	0.45
25	碘化物	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
26	汞	μg/L	0.29	0.12	0.31
27	砷	μg/L	0.7	2.6	1.2
28	硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
29	镉	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L
30	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
31	铅	μg/L	3.9	2.5L	2.5L
32	三氯甲烷	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
33	四氯化碳	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
34	苯	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
35	甲苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L
36	间/对二甲苯	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L
37	邻二甲苯	μg/L	0.2L	0.2L	0.2L
38	苯乙烯	μg/L	0.2L	0.2L	0.2L
39	石油烃（C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ）	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
40	甲醇*	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L
备注	“L”表示未检出；带*检测项目为分包项目，本检测机构无相应资质认定许可技术能力。承担分包的检验检测机构名称为淄博圆通环境检测有限公司，该公司资质认定许可编号为241520344278（有效期：2024.03.22~2030.03.21），对应分包方报告编号为 YTHW 字第（202509005）号。				



## 检测报告

报告编号: 2507005L 号

第 4 页 共 7 页

### 二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	/	5 度 最低检测 色度
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 5.1 散射法-福尔马胂标准 GB/T 5750.4-2023	HI93703 浊度仪 A-04-04	0.5NTU 最低检测 浑浊度
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-02	/
			PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-03	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023	ME204E 分析天平 A-11-02	/
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342-2007	722SP 可见分光光度计 A-10-03	8mg/L 检测下限
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 5.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.03 mg/L	



## 检测报告

报告编号：2507005L号

第 5 页 共 7 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.01 mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 7.2 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.2mg/L 检测下限
	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 8.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.05mg/L 检测下限
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 4.1 铬天青 S 分光光度法 GB/T 5750.6-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.008mg/L 最低检测 质量浓度
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法 1 萃取法） HJ 503-2009	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.0003 mg/L
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.050mg/L 最低检测 质量浓度
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	滴定管	0.05mg/L 最低检测 质量浓度
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.025 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200-2023	GMA3360 气相分子吸收 光谱仪 A-10-02	0.005 mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 25.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.01mg/L 最低检测 质量浓度



## 检测报告

报告编号：2507005L 号

第 6 页 共 7 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.003mg/L 最低检出 浓度
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 8.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 A-10-01	0.2mg/L 最低检测 质量浓度
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.002mg/L 最低检测 质量浓度
	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.02 mg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 13.2 高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.05mg/L 最低检测 质量浓度
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.04μg/L
	砷			0.3μg/L
	硒			0.4μg/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.5μg/L 最低检测 质量浓度
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.004mg/L 最低检测 浓度
铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-05	2.5μg/L 最低检测 质量浓度	



## 检测报告

报告编号: 2507005L 号

第 7 页 共 7 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱分析仪 A-02-04	0.4µg/L
	四氯化碳			0.4µg/L
	苯			0.4µg/L
	甲苯			0.3µg/L
	间/对二甲苯			0.5µg/L
	邻二甲苯			0.2µg/L
	苯乙烯			0.2µg/L
	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	7890B-5977B 气相色谱质谱仪 A-02-07	0.01mg/L
甲醇*	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	GC-2014C 气相色谱仪 ZBYT-01-029	0.2mg/L	

以下空白



## 检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。



221512110261

正本



2501005L

# 检测报告

检测对象: 地下水

委托单位: 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司

委托单位地址: 山东省淄博市淄川区淄川经济开发区  
招村社区唐骏欧铃路 1 号

委托日期: 2025 年 04 月 21 日

报告日期: 2025 年 05 月 16 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)








# 检测报告

报告编号: 2501005L 号

第 1 页 共 7 页

委托单位	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司		
委托单位地址	山东省淄博市淄川区淄川经济开发区招村社区唐骏欧铃路 1 号	检测类别	例行检测
联系人	葛经理	联系电话	13255338658
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2025.04.22~2025.04.24	接样日期	2025.04.22
样品数量	水样: 塑料瓶 8×3 个; 玻璃瓶 8×3 个。		
样品状态	水样: 液态、无色。		
判定依据	/		
结 论	不作判定。		
编制人: 		 检验检测专用章 签发日期 2025 年 05 月 16 日 检验检测专用章	
审核人: 			
批准人: 			



# 检测报告

报告编号: 2501005L 号

第 2 页 共 7 页

## 一 水质检测结果

采样日期			2025.04.22		
点位			上游水井	中游水井	下游水井
样品编号			2501005LS001	2501005LS002	2501005LS003
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	色度	度	5L	5L	5L
2	嗅和味	无量纲	无	无	无
3	浑浊度	NTU	0.8	0.5L	0.9
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	无
5	pH 值	无量纲	7.2	7.2	7.1
6	总硬度	mg/L	589	46.4	597
7	溶解性总固体	mg/L	841	632	813
8	硫酸盐	mg/L	169	223	260
9	氯化物	mg/L	76.7	73.6	77.1
10	铁	mg/L	0.28	0.28	0.27
11	锰	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
12	铜	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L
13	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
14	铝	mg/L	0.013	0.012	0.018
15	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
16	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	0.050L	0.050L
17	耗氧量	mg/L	1.21	1.16	1.23
18	氨氮	mg/L	0.073	0.047	0.055
19	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
20	钠	mg/L	24.9	163	37.8



# 检测报告

报告编号: 2501005L 号

第 3 页 共 7 页

采样日期			2025.04.22		
点位			上游水井	中游水井	下游水井
样品编号			2501005LS001	2501005LS002	2501005LS003
序号	检测项目	单位	检测结果		
21	亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.020	0.098	0.023
22	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.7	0.5	18.2
23	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
24	氟化物	mg/L	0.23	0.53	0.31
25	碘化物	mg/L	0.07	0.06	0.06
26	汞	μg/L	0.04L	0.04	0.04L
27	砷	μg/L	0.3	2.5	0.5
28	硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.6
29	镉	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L
30	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
31	铅	μg/L	2.5L	2.5L	2.5L
32	三氯甲烷	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
33	四氯化碳	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
34	苯	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
35	甲苯	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L
36	间/对二甲苯	μg/L	0.5L	0.5L	0.5L
37	邻二甲苯	μg/L	0.2L	0.2L	0.2L
38	苯乙烯	μg/L	0.2L	0.2L	0.2L
39	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
40	甲醇*	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L
备注	“L”表示未检出;带*检测项目为分包项目,本检测机构无相应资质认定许可技术能力。承担分包的检验检测机构名称为淄博圆通环境检测有限公司,该公司资质认定许可编号为241520344278(有效期:2024.03.22~2030.03.21),对应分包方报告编号为YTHW字第(202504050)号。				



## 检测报告

报告编号: 2501005L 号

第 4 页 共 7 页

### 二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	/	5 度 最低检测 色度
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	HI93703 浊度仪 A-04-04	0.5NTU 最低检测 浑浊度
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-04	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023	ME204E 分析天平 A-11-02	/
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342-2007	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 A-10-01	8mg/L 检测下限
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 5.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.03 mg/L	



## 检测报告

报告编号: 2501005L 号

第 5 页 共 7 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.01 mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 7.2 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.2mg/L 检测下限
	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 8.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.05mg/L 检测下限
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 4.1 铬天青 S 分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.008mg/L 最低检测 质量浓度
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (方法 1 萃取法) HJ 503-2009		0.0003 mg/L
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023		0.050mg/L 最低检测 质量浓度
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	滴定管	0.05mg/L 最低检测 质量浓度
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.025 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200-2023	GMA3360 气相分子吸收光谱仪 A-10-02	0.005 mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 25.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.01mg/L 最低检测 质量浓度



## 检测报告

报告编号: 2501005L 号

第 6 页 共 7 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.003mg/L 最低检出浓度
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 8.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.2mg/L 最低检测质量浓度
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.002mg/L 最低检测质量浓度
	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.02 mg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 13.2 高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.05mg/L 最低检测质量浓度
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.04μg/L
	砷			0.3μg/L
	硒			0.4μg/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.5μg/L 最低检测质量浓度
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.004mg/L 最低检测浓度
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	2.5μg/L 最低检测质量浓度



## 检测报告

报告编号: 2501005L 号

第 7 页 共 7 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS- QP2010SE 气相色谱质谱 分析仪 A-02-04	0.4μg/L
	四氯化碳			0.4μg/L
	苯			0.4μg/L
	甲苯			0.3μg/L
	间/对二甲苯			0.5μg/L
	邻二甲苯			0.2μg/L
	苯乙烯			0.2μg/L
	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的 测定 气相色谱法 HJ 894-2017	7890B-5977B 气相色谱 质谱仪 A-02-07	0.01mg/L
	甲醇*	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气 相色谱法 HJ 895-2017	8860-5977B 气相气相色谱- 质谱联用仪 ZBYT-01-138	0.2mg/L

以下空白



## 检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。



221512110261

正本



2501004N

# 检测报告

检测对象: 土壤

委托单位: 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司

委托单位地址: 山东省淄博市淄川区经济开发区招  
村社区唐骏欧铃路 1 号

委托日期: 2025 年 11 月 21 日

报告日期: 2025 年 12 月 12 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)





# 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 1 页 共 16 页

委托单位	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司		
委托单位地址	山东省淄博市淄川区经济开发区招村社区唐骏欧铃路 1 号	检测类别	例行检测
联系人	葛经理	联系电话	13255338658
采样单位	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2025.11.24~2025.12.04	接样日期	2025.11.22
样品数量	土壤: 采样袋 12 个; 玻璃瓶 24 个。		
样品状态	土壤: 棕色、壤土。		
判定依据	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)		
结 论	经检验, 除 pH 值不判定外, 其余所检项目检测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 表 1 和表 2 中相关限值要求。		
编制人:	戴夫婷		
审核人:	李心元		
批准人:	李心元		
	<div style="text-align: right;">             检验检测专用章            签发日期 2025 年 12 月 12 日         </div>		



## 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 2 页 共 16 页

### 一 土壤检测结果

采样日期			2025.11.22			
点位			AT1 总装一车间 东侧 36.664831°N 117.930198°E	AT2 总装一车间 西侧 36.664745°N 117.927018°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT001	2501004NT002		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	砷	mg/kg	12.2	6.59	60	达标
2	镉	mg/kg	0.13	0.20	65	达标
3	六价铬	mg/kg	ND	1.4	5.7	达标
4	铜	mg/kg	14	16	18000	达标
5	铅	mg/kg	13.3	14.8	800	达标
6	汞	mg/kg	ND	$2.75 \times 10^{-3}$	38	达标
7	镍	mg/kg	31	33	900	达标
8	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	37	达标
9	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	0.43	达标
10	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	66	达标
11	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	616	达标
12	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	54	达标
13	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	9	达标
14	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	596	达标
15	氯仿	μg/kg	ND	ND	0.9	达标
16	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	840	达标
17	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
18	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
19	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	5	达标
20	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
21	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	53	达标
22	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	10	达标



## 检测报告

报告编号：2501004N 号

第 3 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			AT1 总装一车间 东侧 36.664831°N 117.930198°E	AT2 总装一车间 西侧 36.664745°N 117.927018°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT001	2501004NT002		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	6.8	达标
24	1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND	ND	0.5	达标
25	苯+1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	9	达标
26	甲苯	μg/kg	ND	ND	1200	达标
27	氯苯	μg/kg	ND	ND	270	达标
28	乙苯	μg/kg	ND	ND	28	达标
29	间/对二甲苯	μg/kg	ND	ND	570	达标
30	邻二甲苯+苯乙烯	μg/kg	ND	ND	1930	达标
31	1,4-二氯苯	μg/kg	ND	ND	20	达标
32	1,2-二氯苯	μg/kg	ND	ND	560	达标
33	苯胺	mg/kg	ND	ND	260	达标
34	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	2256	达标
35	硝基苯	mg/kg	ND	ND	76	达标
36	萘	mg/kg	0.25	ND	70	达标
37	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
38	蒽	mg/kg	ND	ND	1293	达标
39	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
40	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	151	达标
41	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
42	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	15	达标
43	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
44	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	ND	ND	4500	达标
45	pH 值	无量纲	7.82	7.98	/	/



## 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 4 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			BT1 涂装车间东 北侧 36.666473°N 117.929147°E	CT1 车间涂装 车间东侧 36.666044°N 117.930259°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT003	2501004NT004		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	砷	mg/kg	9.88	9.74	60	达标
2	镉	mg/kg	0.13	0.11	65	达标
3	六价铬	mg/kg	1.4	ND	5.7	达标
4	铜	mg/kg	130	19	18000	达标
5	铅	mg/kg	17.5	14.1	800	达标
6	汞	mg/kg	$2.63 \times 10^{-3}$	$5.10 \times 10^{-3}$	38	达标
7	镍	mg/kg	52	34	900	达标
8	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	37	达标
9	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	0.43	达标
10	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	66	达标
11	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	616	达标
12	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	54	达标
13	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	9	达标
14	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	596	达标
15	氯仿	μg/kg	ND	ND	0.9	达标
16	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	840	达标
17	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
18	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
19	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	5	达标
20	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
21	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	53	达标
22	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	10	达标
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	6.8	达标



## 检测报告

报告编号：2501004N 号

第 5 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			BT1 涂装车间东 北侧 36.666473°N 117.929147°E	CT1 车间涂装 车间东侧 36.666044°N 117.930259°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT003	2501004NT004		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
24	1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND	ND	0.5	达标
25	苯+1,2-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	9	达标
26	甲苯	µg/kg	ND	ND	1200	达标
27	氯苯	µg/kg	ND	ND	270	达标
28	乙苯	µg/kg	ND	ND	28	达标
29	间/对二甲苯	µg/kg	ND	ND	570	达标
30	邻二甲苯+苯乙烯	µg/kg	ND	ND	1930	达标
31	1,4-二氯苯	µg/kg	ND	ND	20	达标
32	1,2-二氯苯	µg/kg	ND	ND	560	达标
33	苯胺	mg/kg	ND	ND	260	达标
34	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	2256	达标
35	硝基苯	mg/kg	ND	ND	76	达标
36	萘	mg/kg	ND	ND	70	达标
37	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
38	蒽	mg/kg	ND	ND	1293	达标
39	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
40	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	151	达标
41	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
42	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	15	达标
43	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
44	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	ND	ND	4500	达标
45	pH 值	无量纲	8.09	8.07	/	/



## 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 6 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			CT2 车身涂装车间西侧 36.665834°N 117.926984°E	DT1 塑料件涂装车间东侧 36.665494°N 117.929903°E	标准值 (mg/kg)	单项判定
样品编号			2501004NT005	2501004NT006		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	砷	mg/kg	10.3	9.52	60	达标
2	镉	mg/kg	0.14	0.13	65	达标
3	六价铬	mg/kg	1.8	ND	5.7	达标
4	铜	mg/kg	32	18	18000	达标
5	铅	mg/kg	15.1	14.8	800	达标
6	汞	mg/kg	$2.12 \times 10^{-3}$	$4.26 \times 10^{-3}$	38	达标
7	镍	mg/kg	40	34	900	达标
8	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	37	达标
9	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	0.43	达标
10	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	66	达标
11	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	616	达标
12	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	54	达标
13	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	9	达标
14	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	596	达标
15	氯仿	μg/kg	ND	ND	0.9	达标
16	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	840	达标
17	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
18	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
19	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	5	达标
20	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
21	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	53	达标
22	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	10	达标
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	6.8	达标



## 检测报告

报告编号：2501004N 号

第 7 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			CT2 车身涂装车间西侧 36.665834°N 117.926984°E	DT1 塑料件涂装车间东侧 36.665494°N 117.929903°E	标准值 (mg/kg)	单项判定
样品编号			2501004NT005	2501004NT006		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
24	1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND	ND	0.5	达标
25	苯+1,2-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	9	达标
26	甲苯	µg/kg	ND	ND	1200	达标
27	氯苯	µg/kg	ND	ND	270	达标
28	乙苯	µg/kg	ND	ND	28	达标
29	间/对二甲苯	µg/kg	ND	ND	570	达标
30	邻二甲苯+苯乙烯	µg/kg	ND	ND	1930	达标
31	1,4-二氯苯	µg/kg	ND	ND	20	达标
32	1,2-二氯苯	µg/kg	ND	ND	560	达标
33	苯胺	mg/kg	ND	ND	260	达标
34	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	2256	达标
35	硝基苯	mg/kg	ND	ND	76	达标
36	萘	mg/kg	ND	ND	70	达标
37	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
38	蒎	mg/kg	ND	ND	1293	达标
39	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
40	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	151	达标
41	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
42	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	15	达标
43	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
44	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	ND	ND	4500	达标
45	pH 值	无量纲	8.11	7.85	/	/



## 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 8 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			ET1 车厢涂装车间东北侧 36.666241°N 117.932857°E	FT1 油化库东北侧 36.667064°N 117.930388°E	标准值 (mg/kg)	单项判定
样品编号			2501004NT007	2501004NT008		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	砷	mg/kg	9.71	12.2	60	达标
2	镉	mg/kg	0.35	0.33	65	达标
3	六价铬	mg/kg	1.1	ND	5.7	达标
4	铜	mg/kg	31	75	18000	达标
5	铅	mg/kg	27.1	25.8	800	达标
6	汞	mg/kg	$4.64 \times 10^{-3}$	$5.82 \times 10^{-3}$	38	达标
7	镍	mg/kg	38	43	900	达标
8	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	37	达标
9	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	0.43	达标
10	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	66	达标
11	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	616	达标
12	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	54	达标
13	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	9	达标
14	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	596	达标
15	氯仿	μg/kg	ND	ND	0.9	达标
16	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	840	达标
17	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
18	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
19	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	5	达标
20	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
21	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	53	达标
22	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	10	达标
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	6.8	达标



## 检测报告

报告编号：2501004N 号

第 9 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			ET1 车厢涂装车间东北侧 36.666241°N 117.932857°E	FT1 油化库东北侧 36.667064°N 117.930388°E	标准值 (mg/kg)	单项判定
样品编号			2501004NT007	2501004NT008		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
24	1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND	ND	0.5	达标
25	苯+1,2-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	9	达标
26	甲苯	µg/kg	ND	ND	1200	达标
27	氯苯	µg/kg	ND	ND	270	达标
28	乙苯	µg/kg	ND	ND	28	达标
29	间/对二甲苯	µg/kg	ND	ND	570	达标
30	邻二甲苯+苯乙烯	µg/kg	ND	ND	1930	达标
31	1,4-二氯苯	µg/kg	ND	ND	20	达标
32	1,2-二氯苯	µg/kg	ND	ND	560	达标
33	苯胺	mg/kg	ND	ND	260	达标
34	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	2256	达标
35	硝基苯	mg/kg	ND	ND	76	达标
36	萘	mg/kg	ND	ND	70	达标
37	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
38	蒽	mg/kg	ND	ND	1293	达标
39	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
40	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	151	达标
41	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
42	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	15	达标
43	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
44	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	ND	ND	4500	达标
45	pH 值	无量纲	7.95	8.03	/	/



# 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 10 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			GT1 甲醇撬装站 东侧 36.663855°N 117.931752°E	HT1 罐区西侧 36.665186°N 117.926977°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT009	2501004NT010		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	砷	mg/kg	13.1	8.09	60	达标
2	镉	mg/kg	0.79	0.13	65	达标
3	六价铬	mg/kg	1.0	2.1	5.7	达标
4	铜	mg/kg	36	26	18000	达标
5	铅	mg/kg	19.8	20.0	800	达标
6	汞	mg/kg	$5.29 \times 10^{-3}$	$2.89 \times 10^{-3}$	38	达标
7	镍	mg/kg	39	33	900	达标
8	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	37	达标
9	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	0.43	达标
10	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	66	达标
11	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	616	达标
12	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	54	达标
13	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	9	达标
14	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	596	达标
15	氯仿	μg/kg	ND	ND	0.9	达标
16	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	840	达标
17	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
18	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
19	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	5	达标
20	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
21	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	53	达标
22	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	10	达标
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	6.8	达标



## 检测报告

报告编号：2501004N 号

第 11 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			GT1 甲醇撬装站 东侧 36.663855°N 117.931752°E	HT1 罐区西侧 36.665186°N 117.926977°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT009	2501004NT010		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
24	1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND	ND	0.5	达标
25	苯+1,2-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	9	达标
26	甲苯	µg/kg	ND	ND	1200	达标
27	氯苯	µg/kg	ND	ND	270	达标
28	乙苯	µg/kg	ND	ND	28	达标
29	间/对二甲苯	µg/kg	ND	ND	570	达标
30	邻二甲苯+苯乙烯	µg/kg	ND	ND	1930	达标
31	1,4-二氯苯	µg/kg	ND	ND	20	达标
32	1,2-二氯苯	µg/kg	ND	ND	560	达标
33	苯胺	mg/kg	ND	ND	260	达标
34	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	2256	达标
35	硝基苯	mg/kg	ND	ND	76	达标
36	萘	mg/kg	ND	ND	70	达标
37	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
38	蒈	mg/kg	ND	ND	1293	达标
39	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
40	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	151	达标
41	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
42	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	15	达标
43	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
44	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	ND	ND	4500	达标
45	pH 值	无量纲	8.22	8.69	/	/



# 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 12 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			IT1 危废间 东南侧 36.664156°N 117.931367°E	对照点 36.667535°N 117.931362°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT011	2501004NT012		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	砷	mg/kg	14.1	6.30	60	达标
2	镉	mg/kg	0.10	0.08	65	达标
3	六价铬	mg/kg	ND	ND	5.7	达标
4	铜	mg/kg	23	14	18000	达标
5	铅	mg/kg	14.8	11.4	800	达标
6	汞	mg/kg	$4.07 \times 10^{-3}$	$3.13 \times 10^{-3}$	38	达标
7	镍	mg/kg	34	34	900	达标
8	氯甲烷	μg/kg	ND	ND	37	达标
9	氯乙烯	μg/kg	ND	ND	0.43	达标
10	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	66	达标
11	二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	616	达标
12	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	54	达标
13	1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND	ND	9	达标
14	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND	ND	596	达标
15	氯仿	μg/kg	ND	ND	0.9	达标
16	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	840	达标
17	四氯化碳	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
18	三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
19	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND	ND	5	达标
20	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND	ND	2.8	达标
21	四氯乙烯	μg/kg	ND	ND	53	达标
22	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	10	达标
23	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND	ND	6.8	达标



## 检测报告

报告编号：2501004N 号

第 13 页 共 16 页

采样日期			2025.11.22			
点位			IT1 危废间 东南侧 36.664156°N 117.931367°E	对照点 36.667535°N 117.931362°E	标准值 (mg/kg)	单项 判定
样品编号			2501004NT011	2501004NT012		
采样深度			0~0.5m			
序号	检测项目	单位	检测结果			
24	1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND	ND	0.5	达标
25	苯+1,2-二氯乙烷	µg/kg	ND	ND	9	达标
26	甲苯	µg/kg	ND	ND	1200	达标
27	氯苯	µg/kg	ND	ND	270	达标
28	乙苯	µg/kg	ND	ND	28	达标
29	间/对二甲苯	µg/kg	ND	ND	570	达标
30	邻二甲苯+苯乙烯	µg/kg	ND	ND	1930	达标
31	1,4-二氯苯	µg/kg	ND	ND	20	达标
32	1,2-二氯苯	µg/kg	ND	ND	560	达标
33	苯胺	mg/kg	ND	ND	260	达标
34	2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	2256	达标
35	硝基苯	mg/kg	ND	ND	76	达标
36	萘	mg/kg	ND	ND	70	达标
37	苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
38	蒽	mg/kg	ND	ND	1293	达标
39	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	15	达标
40	苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	151	达标
41	苯并[a]芘	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
42	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	15	达标
43	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND	ND	1.5	达标
44	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	ND	ND	4500	达标
45	pH 值	无量纲	8.28	8.23	/	/
备注			“ND”表示未检出。			



## 检测报告

报告编号：2501004N 号

第 14 页 共 16 页

### 二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
土壤	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	PF51 原子荧光 光度计 A-01-02	0.01 mg/kg
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.01mg/kg
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.5mg/kg
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	1mg/kg
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-05	0.1mg/kg
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	PF51 原子荧光 光度计 A-01-02	0.002 mg/kg
	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-05	3mg/kg



## 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 15 页 共 16 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
土壤	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015	GCMS-QP2010SE 气相色谱 质谱仪 A-02-04	3μg/kg
	氯乙烯			2μg/kg
	1,1-二氯乙烯			2μg/kg
	二氯甲烷			3μg/kg
	反式-1,2-二氯乙烯			3μg/kg
	1,1-二氯乙烷			2μg/kg
	顺式-1,2-二氯乙烯			3μg/kg
	氯仿			2μg/kg
	1,1,1-三氯乙烷			2μg/kg
	四氯化碳			2μg/kg
	三氯乙烯			2μg/kg
	1,2-二氯丙烷			2μg/kg
	1,1,2-三氯乙烷			2μg/kg
	四氯乙烯			2μg/kg
	1,1,1,2-四氯乙烷			3μg/kg
	1,1,2,2-四氯乙烷	3μg/kg		
	1,2,3-三氯丙烷	3μg/kg		
	苯+1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		2.9μg/kg
	甲苯			2.0μg/kg
	氯苯			1.1μg/kg
乙苯	1.2μg/kg			
间/对二甲苯	3.6μg/kg			
邻二甲苯+苯乙烯	2.9μg/kg			
1,4-二氯苯	1.2μg/kg			
1,2-二氯苯	1.0μg/kg			



## 检测报告

报告编号: 2501004N 号

第 16 页 共 16 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
土壤	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	7890B-5977B 气相色谱 质谱仪 A-02-07	0.05mg/kg
	2-氯苯酚			0.06mg/kg
	硝基苯			0.09mg/kg
	萘			0.09mg/kg
	苯并[a]蒽			0.1mg/kg
	蒽			0.1mg/kg
	苯并[b]荧蒽			0.2mg/kg
	苯并[k]荧蒽			0.1mg/kg
	苯并[a]芘			0.1mg/kg
	茚并[1,2,3-cd]芘			0.1mg/kg
	二苯并[a,h]蒽			0.1mg/kg
	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	土壤和沉积物 石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	7890B-59777B 气相色谱 质谱仪 A-02-07	6 mg/kg
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	PXSJ-216 离子计 A-03-02	/	

以下空白



## 检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。